

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Воскова дисперсія (емульсія) для обробки внутрішніх поверхонь, що забезпечує додатковий захист від сильних забруднень та рідин.

Опис продукту

Сфера застосування	Забезпечує гідрофобність поверхні та одночасно посилює глибину кольору та блиск.										
Властивості	без кольору та запаху; здатна до дифузії, дозволяє поверхні дихати.										
В'язуче	Воскова дисперсія/емульсія.										
Упаковка/Розмір тари	Пластикові упаковка 0,5 кг.										
Колірні відтінки	Безбарвний.										
Ступінь глянце	Глянцевий відповідно до DIN EN 13300.										
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°С до +35°С. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 12 місяці від дати виготовлення.										
Технічна характеристика	Щільність: приблизно 0,8 г/см³										
Вказівки	Забруднення кавою, вином та кетчупом, незважаючи на покриття StuccoDecor Wachsdispersion, не можуть бути повністю видалені. Результат очищення залежить від терміну забруднення.										
Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування	<table><tr><td>всередині 1</td><td>всередині 2</td><td>всередині 3</td><td>зовні 1</td><td>зовні 2</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> (-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний	всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2	+	+	○	-	-
всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2							
+	+	○	-	-							

Застосування

Метод нанесення	Для забезпечення достатнього висихання поверхні, поверхні повинні сохнути протягом принаймні 2-х днів. Передчасна обробка може призвести до знебарвлення. Нерозбавлений матеріал нанести на поверхню. Видалити надлишки матеріалу шпателем. Після висихання відполірувати з допомогою м'якої тканини.
Витрата	На гладких покриттях приблизно 10 г/м² На структурних покриттях приблизно 60 г/м²
Тривалість обробки	Приблизно 15-20 хвилин в залежності від умов на місці.



Технічна інформація 561

Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні: +10°C для навколишнього середовища та основи. Використовуйте лише таку кількість продукту, яку можна нанести протягом часу придатності до використання. Не використовуйте матеріал, що почав підсихати.
Період висихання	При температурі повітря +20°C та 65% відносній вологості повітря через приблизно 12 годин поверхня суха.
Очищення інструментів	Відразу після застосування промити водою.
Вказівки	При нанесенні іншими техніками шпаклювання, радимо Вам зробити пробне нанесення.

Примітки

Чищення та догляд	StuccoDecor Wachsdispersion не забезпечує захисту при прямому потрапленні води, а також забруднення жиром, сажою, кислотою або кавою. Легкі забруднення поверхні можна видалити з допомогою теплої води, з додаванням нейтральних миючих засобів.
Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Легкозаймиста рідина та пари. Викликає серйозне подразнення очей. Токсичний для водних організмів. Повторний вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від відкритого вогню/гарячих поверхонь. Не палити. Не вдихати пар/аерозоль. Уникати потраплення в очі, на шкіру або на одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. Не викидати в навколишнє середовище. При проковтуванні прополоскати рот. Не викликати блювоту.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Тільки повністю порожні контейнери можуть бути утилізовані. Рідкий залишок здавати на пунктах збору старих фарб/лаків, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів будівництва та або побутових відходів та побутового сміття.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Аліфатичні сполуки, вода, добавки, консерванти.
Детальні вказівки	Дивіться Паспорт безпеки.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 561 · Видання: березня 2026

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.